

Schäffer



COMPACTE WIELLADERS

Superieur in de kleinste ruimte

SCHÄFFER

Van 16,2 kW (22 pk) tot 150 kW (204 pk). Ruim 60 jaar ontwikkelen wij laders voor individuele behoeften. De tevredenheid van onze klanten heeft ons gemaakt tot wat we vandaag zijn: één van de efficiëntste en meest succesvolle leveranciers van landbouw-, wiel- en telescopische wielladers ooit. Dag na dag creëren onze medewerkers nieuwe oplossingen op maat.

Elke lader van Schäffer is het resultaat van jarenlange ervaring en innovatie en zet de norm op het vlak van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met Schäffer ben je zeker van lagere bedrijfskosten, nog meer vermogen, veiligheid en rijcomfort.

DE COMPACTE KLASSE VAN SCHÄFFER: SUPERIEUR IN DE KLEINSTE RUIMTE

De compacte klasse is bij Schäffer zonder meer één van de succesvolste series. De sterkst mogelijke prestaties leveren in de kleinst mogelijke ruimte; dat was de uitdaging waarmee deze laders ontwikkeld werden. Maar ook op het gebied van betrouwbaarheid en ergonomie leggen deze machines de lat zeer hoog. En zoals alle Schäffer-laders

staan zij borg voor compromisloze veiligheid en lage uitbatingskosten. Deze compacte laders worden gebruikt bij interne werkzaamheden, op kleine tot middelgrote landbouwbedrijven en paardenboerderijen. Dankzij het zeer brede gamma toebehoren en werktuigen zijn deze machines universeel inzetbaar.



1622 16,2 kW (22 pk)



2024 18,5 kW (25 pk)



2028-2 18,5 kW (25 pk)



2628 18,5 kW (25 pk)



2630 18,5 kW (25 pk)



3630 18,5 kW (25 pk)



3650 37 kW (50 pk)



4670 48,6 kW (66 pk)



2028 SLT 18,5 kW (25 pk)



2630 SLT 18,5 kW (25 pk)



3650 SLT 37 kW (50 pk)



Schäffer bedrijfsvideo:
schaffer.be/videos

Ook beschikbaar als elektrische lader:

16e / 23e

schaffer.be/machines/16e - schaffer.be/machines/23e

1622: MAXIMALE PRESTATIES IN DE KLEINSTE RUIMTE

Het idee om zwaar handmatig werk zo efficiënt mogelijk te mechaniseren en dus te versnellen is een integraal onderdeel van de filosofie van Schäffer sinds de oprichting van het bedrijf in de jaren 1950. De 1622 markeert zo een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf en is de meest compacte lader die Schäffer ooit heeft ontworpen. Met een bedrijfsgewicht van slechts 1.250 kg en een totale lengte van 3,05 m is het de meest compacte lader in de line-up. Dankzij de breedte van slechts 89 cm kan de 1622 probleemloos manoeuvreren in de krapste werkomgevingen.



De 1622 is ideaal voor flexibel gebruik het hele jaar door, in de landbouw en overal waar vroeger handenarbeid nodig was, en maakt indruk met zijn grootse prestaties en veelzijdigheid. Uitgerust met een krachtige werkhidrauliek en een uitgebreide reeks aanbouwdelen is deze lader een echt werkpaard.

Zijn lage gewicht van 1,25 ton beschermt de ondergrond, maakt het mogelijk om hem te gebruiken op gevoelige roostervloeren en maakt hem gemakkelijk te vervoeren met een aanhangwagen. Aangedreven door een Kubota motor van 22 pk die voldoet aan de eisen van de uitlaatgasemissienorm, haalt de 1622 een snelheid tot 16 km/u. De hydrostatische aandrijftechnologie zorgt voor een nauwkeurige bediening, terwijl de hefhoogte van 2,23 m en de kiplast van 800 kg indrukwekkende prestatiegegevens bieden. Met een pompcapaciteit van 28 l/min is de 1622 ook ideaal uitgerust voor veel-eisende aanbouwdelen zoals mulchers, veegmachines of strooiers.

1622



WIELLADER VOL DADENDRANG



VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



Een echt lichtgewicht en tegelijkertijd een echte krachtpatser: de 1622 is de ideale partner voor het dagelijkse werk of voor onderhoudswerkzaamheden. Zijn grote hydraulische vermogen en het brede scala aan aanbouwdelen zorgen voor flexibiliteit in gebruik.



Het SWH-aanpikframe voor boerderijladers

Het aankoppelen van allerlei werktuigen is met het SWH-aanpikframe voor boerderijladers van Schäffer een waar kinderspel. De zeer comfortabele hydraulische vergrendeling en ontgrendeling maken deel uit van de standaard uitrusting. Alle originele werktuigen van Schäffer zijn standaard met het opnamekader met dubbele haken uitgerust. Op die manier kan de in- en uitkiephoek van de lading zonder probleem aangepast worden. Voor bulkmateriaal, zoals graangewassen, kiest u een grotere in-kiephoek en voor andere materialen een grotere uit-kiephoek; eenvoudig, flexibel, geniaal.



Proportionele, hydraulische vierwielaandrijving

Met de proportionele hydraulische vierwielaandrijving is de bediening van de 2024 laders extreem efficiënt. Het toerental van de dieselmotor wordt via het gaspedaal in functie van de bedrijfsomstandigheden ingesteld. De regeling van de rijrichting en de snelheid gebeurt via één enkel aandrijfpedaal aan de linkerkant van de machine. Zo worden centimeter-nauwkeurige, snelle en zeer fijngevoelige manoeuvres zonder meer mogelijk. Vooral bij compacte laders en zeer krappe werkomgevingen is dit een onschatbaar voordeel.

2024: EENVOUDIGE TECHNOLOGIE, INDRIJKWEKKENDE PRESTATIES

Ook als het heel erg krap wordt komt de 2024 helemaal tot zijn recht. Met een draaicirkel van slechts 900 mm manoeuvreert hij zelfs door de krapste bochten in de stal en levert hij uitstekend werk. Hierdoor wordt de mechanisatie van handmatig werk op de meest ontoegankelijke plekken ook mogelijk. Met een hefhoogte van 2,80 m (optioneel tot 3,06 m) en een hydraulisch vermogen van 33 l/min biedt hij

de nodige flexibiliteit om de klus sneller, gemakkelijker en productiever te klaren. Zelfs de meest compacte Schäffer laders behouden jarenlang hun waarde en zijn ook zeer gewild als gebruikte machines.

2028-2: DE COMPACTE KRACHTPATSER MET AUTOMATISCHE STURING

In deze klasse bestaan er nauwelijks andere laders die het qua stuwkracht en vinnigheid tegen de 2028-2 van Schäffer kunnen opnemen. Het vermogen van de Kubota-dieselmotor wordt door de hydrostatische aandrijving en de originele Schäffer-assen volledig in stuwkracht omgezet. Dankzij de automatische sturing wordt het toerental van de dieselmotor voortdurend en automatisch aangepast aan de vereiste kracht. Zo kan de motor niet vastlopen; hij draait steeds aan het ideale toerental. De impulsen op het gaspedaal worden onmiddellijk omgezet; de laders reageren nauwgezet. In vergelijking met de vorige modellen werd de stuwkracht, dankzij de toepassing van de nieuwste aandrijfonderdelen, nogmaals verbeterd. De 2028-2 Schäffer-lader: kan meer dan u denkt...

Ook nieuw is de elektronisch gestuurde Schäffer Power Transmission (SPT) tractie-aandrijving. Deze is al langer beschikbaar voor de grotere Schäffer machines en wordt nu voor de compacte klasse voor het eerst gebruikt in de 2028-2. De aandrijfhydrauliek is aangepast aan de koppelkarakteristiek van de dieselmotor. Voor de bestuurder zijn er een aantal voordelen: de bedrijfskosten liggen lager omdat de efficiënte toeneemt en het brandstofverbruik wordt verlaagd. Door de SPT-aandrijving is starten heuvelopwaarts veel gemakkelijker, en is de kans op achteruit rijden quasi onbestaand. Een ander voordeel: de optioneel verkrijgbare potentiometer neemt de taak van een cruise control op zich. De lader handhaaft automatisch en onafhankelijk van het motortoerental een constant toerental - een groot gemak bij het werken met voederbakken, stroverdelers, maaiers of veegmachines. SPT is standaard op de **2028-2, 2630, 2630 SLT, 3630, 3650, 3650 SLT en 4670**.



2028-2

SPT



2028-2 in actie:
schaffer.be/videos

DE SCHÄFFER 2628: PUUR RIJPLEZIER

Met de Schäffer 2628 werd een lader ontwikkeld die tot de soepelste en wendbaarste van zijn klasse behoort. De reden daarvoor is het aandrijfconcept waarvan de hogedruk axiale zuigerpomp het hart is. Deze heeft de capaciteit om het vermogen van 18,5 kW/25 pk van de Kubota motor om te vormen in 510 bar hydraulische kracht. Die verleent de 2628 buitengewoon flexibele en vinnige prestaties, met een sterke versnelling tot 20 km/u. De hogedruk-aandrijving zorgt zelfs zonder cardanas voor sterke stuwkracht. Dit wordt ondersteund door de assen met 5 boringen, die door de aangepaste overbrengingsverhouding het rendement van de aandrijving nog verder opdrijven en zo het brandstofverbruik verminderen.

Dankzij de hoge werkdruk kan het nodige oliedebiet voor de aandrijving en de werkhydraulica eveneens gereduceerd worden. Het positieve gevolg hiervan is weerom een toename van het rendement van de machine. En dit zorgt op z'n beurt voor een efficiënte en zuinigere werking van de lader. De energie efficiënte axiale zuigermotoren zijn ontworpen voor een maximale snelheid van 3.700 toeren per minuut, maar opereren met slechts 800 toeren per minuut. Deze relatief lage spanning zorgt voor een lange levensduur.



De motorkap kan naar voren geopend worden. Hierdoor zijn alle onderhoudspunten vanaf de beide zijden van de machine gemakkelijk te bereiken.



De ergonomie van de lader is eveneens uitstekend. De bestuurder heeft ondanks de compacte afmetingen toch veel ruimte. Dankzij de optimale plaatsing van de joystick en het stuur kan hij nog comfortabeler werken.

2628





2630

HTF SPT

2630: EFFICIËNTIE, WENDBAARHEID EN RIJCOMFORT ALS STANDAARD

De 2630 is een 18,5 kW / 25 pk sterke lader die een hoge-drukaandrijvingsconcept combineert met een elektronisch geregelde aandrijving. Kubota's 3-cilindermotor heeft een cilinderinhoud van 1,7 liter met directe injectie. Deze combinatie maakt de motor bijzonder krachtig en maakt het mogelijk om het motortoerental met 27% te verlagen in vergelijking met zijn voorganger. Dit maakt aanzienlijk stiller werken mogelijk en vermindert ook het brandstofverbruik met 10%. Net als de 2628 werkt de 2630 met een werkdruk van 510 bar, wat ook zorgt voor een hogere efficiëntie van de machine. Bij de 20 km/u-lader zorgt een cardanas voor krachtoverbrenging op de vooras, waardoor hoge stuwkracht wordt gegarandeerd. Dit wordt ondersteund door de nieuwe 6-gaats assen, die dankzij hun aangepaste overbrengingsverhouding de efficiëntie van de aandrijving verder verhogen en dus het brandstofverbruik verlagen.

HTF, of 'High Traction Force', regelt automatisch de stuwkracht zodat de lader de hoogst mogelijke stuwkracht kan leveren zelfs in een hoge versnelling. HTF gebruikt een nieuwe axiale

zuigergebogen hydrostatische motor die de snelheid automatisch regelt, afhankelijk van de gevraagde tractie. Dit is vooral handig in het opwaartse weggrijpen zodat de bestuurder niet naar de eerste versnelling hoeft te schakelen. HTF komt goed tot zijn recht bij het graven, laden en vervoeren van alle materialen. Als er meer stuwkracht nodig is, past de hydrostatische motor zich automatisch aan, zonder dat de bestuurder handmatig hoeft in te grijpen. Dit betekent dat het meeste werk in een snelle versnelling kan worden uitgevoerd, het rijcomfort verhoogt en het werk versnelt. HTF zit standaard op de **2630, 2630 SLT, 3630, 3650, 3650 SLT** en **4670**.

Voordelen:

- Zeer hoge stuwkracht
- Bij het bergop rijden hoeft u niet handmatig terug te schakelen
- Zelfs bij hoge snelheid is de maximale stuwkracht altijd beschikbaar, b.v. bij graven en scheppen op diverse terreinen.
- Verbeterde duwkracht, rijcomfort en sneller werken

3650 / 3650 SLT

HTF  SPT  ECO Mode  MHF 



3650 in actie:
schaffer.be/videos



DE 3650: COMPACTE LADER OP MAAT

Met twee verschillende, hefhoogtes en snelheden, kan de 3650 optimaal op de wensen van de klant worden afgestemd. De 3650 is uitgerust met een Kubota diesel-motor van 37 kW (50 pk). De moderne 3 cilinder motor heeft een cilinderinhoud van 1.8l en is enorm krachtig. Dit hoge koppel van maximaal 151NM wordt ontwikkeld op een relatief laag toerental van 1.600tpm en verhoogt de output met 28 %. Dit resulteert in een merkbaar lager geluidsniveau en brandstofverbruik.

Conformiteit met Stage V wordt bereikt door middel van een dieseloxydatie katalysator (DOC) en diesel-partikelfilter (DPF), die resulteert in een aanzienlijke vermindering van de uitstoot ten opzichte van het vorige model en een bijna volledige retentie van roetdeeltjes in de roetfilter.

Rijcomfort wordt verzekerd door de automatische 'High Traction Force' (HTF) stuwkrachtregeling en de elektronisch geregelde Schaffer krachtverbrenging (SPT). De 2,7 t - 2,85 t zware machine biedt een breed scala aan uitrustingsmogelijkheden. De lader is verkrijgbaar met een beschermend dak of een cabine. Naast de mogelijkheid van twee motoren is de lader ook verkrijgbaar in twee snelheden (20/30 km/u) en met twee hefhoogtes (2,95/3,20 m). Deze machine is ook beschikbaar als SLT-versie met een bijzonder lage dakhoogte van 2,04 m.




Met een totale hoogte vanaf 2,04 m is de 3650 SLT bijzonder compact.

Het Schäffer voordeel

Alle scharnierende pendelverbindingen van de compacte klasse zijn volledig onderhoudsvrij. Daarom bieden wij u garantie voor dit onderdeel van max. 3 jaar of max. 3000 werkuren.



DE 3650/4600-SERIE VAN SCHÄFFER: VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG



Optioneel met bescherm dak (ook met voor- en achterraut beschikbaar) of cabine.

Motorkap biedt een goede isolatie van het geluid, perfect zicht naar achteren.

Kubota-motoren: wereldmarktleider van compacte dieselmotoren. Schoon, zuinig en krachtig.

Originele Schäffer-assen: zeer sterk, hoog duwkrachtvermogen dankzij de beste asinstellingen, hoogdruk hydrostatische aandrijving en diesel-motor stage V, laadkracht van 7t per as. 20 km / u snelgang standaard, 30 km / u als optie.

Regelbare bestuurderscockpit

Kogelgewrichtslagers in plaats van lagerbussen bieden een lange levensduur.

Een zware en krachtige hefcilinder in plaats van twee kleintjes: ergonomisch voorchassis, perfect vooruit kijken, geen spanning, geen slijtage.

SWH-aanpakframe met standaard hydraulische vergrendeling.

Veelzijdig door groot assortiment toebehoren en optionele uitrusting.

Bestuurdersplatform gemonteerd op trillingsarme dempers.

Onderhoudsvrij scharnierend knik-pendelgewricht met verlengde garantie. (Max 3000 u / max 3 jaar)

CAD-geoptimaliseerde hefarm, beste hefhoogte en bereik, perfecte parallelle hefinrichting.

MULTI HIGH FLOW: MAXIMALE KRACHTSTROOM NAAR AANBOUWDELEN EN AFSTANDSBEDIENINGEN

Het nieuwe Multi High Flow (MHF) hydraulisch systeem is een optie voor de Schäffer 3650 en 4670 wielladers die de veelzijdigheid van deze machines vergroot. Met een oliestroom tot 81l/min (3650) en 108l/min (4670) voorziet het MHF-systeem veeleisende aanbouwdelen van olie. Maar er is meer met de Schäffer Multi High Flow! Aan de ene kant is het systeem ook geschikt voor het bedienen van aanbouwdelen die minder vermogen vragen door het oliedebiet te verlagen; aan de andere kant voorziet het systeem hydraulische aanbouwdelen en de reguliere hef-/zakfuncties van vermogen zonder dat de oliestroom naar de hoofdgebruiker afneemt. Multi High Flow is bijvoorbeeld in staat om tegelijkertijd een stroblazer met een hoog vermogen op maximaal vermogen, de hydraulische uitloop en de laadarm te bedienen. In deze toepassingen maakt de machine maximaal gebruik van


het enorme potentieel dat MHF biedt - en dat alles handig bediend vanaf de joystick. Bovendien dient de overloopolieleiding op deze machines ook als extra drukvrije retour. MHF is als optie leverbaar op de modellen **3650** en **4670**.

Voordelen:

- Hogere oliestroom, vergroot de veelzijdigheid van deze machine
- Bedient gelijktijdig meerdere hydraulische functies zonder merkbare vermogensdaling
- Selecteerbare maximale pompcapaciteit
- Extra drukloze retourleiding

4670

HTF  SPT  ECO Mode  MHF 



Schäffer-assen – stabiele veiligheid

De Schäffer-assen zijn optimaal op de respectievelijke lader afgestemd. De kracht van de hydrostatische aandrijving wordt omgezet in onbegrensde stuwkracht. In deze klasse bestaan er nauwelijks krachtigere assen als deze van Schäffer met 6 boringen en 70 mm dikke aandrijfassen. De automatische stuwkrachtregeling van de HTF-aandrijving (High Traction Force) levert steeds de hoogst mogelijke stuwkracht, zelfs bij ijlgangsnelheid. De druk van de hydraulische aandrijving is erg hoog, evenals de efficiëntie.



De Schäffer “Easy-Brake”: daar kan u op vertrouwen

Alle Schäffer laders met cardanas zijn ook uitgerust met de “Easy-Brake” lamellenrem. De schijven lopen in een hermetisch afgesloten oliebad en zijn zodoende beschermd tegen vochtigheid en vuil. Het resultaat is een absoluut slijtage-vrije en onderhoudsarme werking. De remmen hebben onder alle bedrijfsomstandigheden een betrouwbare werking. Hun perfecte doseerbaarheid is even overtuigend als hun sterke remcapaciteit.

PURE ERGONOMIE



COMFORTABEL WERKEN WORDT SIMPEL

De cabine van de 4670 vormt een zeer ergonomische werkplek. Hier blijft de bestuurder fit, zelfs na lange werkdagen. Alle bedienings- en controle-instrumenten zijn overzichtelijk en gebruiksvriendelijk geplaatst. De comfortabele zetel en de optimale beenruimte laten niets te wensen over. De royaal grote beglazing biedt de bestuurder perfect panoramisch zicht op de werktuigen en de rangeerzone. Alle hydraulische functies kunnen in de joystick verenigd worden en maken een precieze en gevoelige één-hendel-besturing mogelijk. De linkerhand kan steeds op het stuur blijven.



Perfekte zichtbaarheid naar boven dankzij het zonnescherm.

CABINE-UITRUSTING VAN DE 4670:



Gewatteerde armsteun achter joystick



Gecentraliseerd schakelaarsveld, stopcontact met gelijkstroom



Multifunctionele joystick



Flessenhouder, batterij-hoofdschakelaar

TECHNISCHE GEGEVENS



	1622	2024	2028-2	2628
Motor	3 cilinder dieselmotor Kubota D902, 16,2 kW (22 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 pk)
Uitlaatgasbehandeling / emissie niveau	- / stage V			
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-padafhankelijk	Hydraulisch	Hydrostatisch–automatisch	
Banden	23 x 8.5 -12 AS Optie I 23 x 8.5 -12 SKD/MultiTrac Optie II 23 x 10.5 -12 AS/MultiTrac	7.00 - 12 AS Optie I 27 x 8.50 - 15 SKD Optie II 27 x 10.5 - 15 SKD Optie III 26x 12.00- 12	7.00 - 12 AS Optie I 27 x 8.50 - 15 SKD Optie II 27 x 10.5 - 15 SKD Optie III 26x 12.00- 12	10.0/75-15.3 AS Optie I 27x10.5-15 SKD Optie II 31 x 15.5-15
Bedrijfsrem	Hydrostatisch	Mechanische trommelrem	Hydrostatische en mechanische trommelrem	
Parkeerrem	Mechanische trommelrem			
Werkhydraulica Vermogen/Druk	Debiet: 28 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: 33 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 33 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 33 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendelknik besturing			
Bedrijfsgewicht	1.250 kg	1.700 kg	1.760 kg	1.850 kg
Hefkracht	810 kg	1.400 kg	1.500 kg	1.600 kg
Kieplast, recht* ¹ Pallethefvork Laadbak	600 kg 800 kg	622 - 786 kg 829 - 973 kg	675 - 841 kg 832 - 976 kg	789 - 941 kg 1.041 - 1.191 kg
Kieplast, geknikt* ¹ Pallethefvork Laadbak	450 kg 580 kg	320 kg 410 kg	375 kg 505 kg	465 kg 580 kg
Nuttige last Pallethefvork, effen ondergr.* ² Pallethefvork, oneff. ondergr.* ² Laadbak* ³	360 kg 270 kg 290 kg	256 kg 192 kg 205 kg	300 kg 225 kg 252,5 kg	372 kg 279 kg 290 kg
Assen	Originele Schäffer-assen, velgen met 5 boringen			
Snelheid	16 km/u	12 km/u	15 km/u	20 km/u
Elektr. systeem	Bedrijfsspanning: 12 V			
Inhoud	Brandstof: 25 l Hydraulische olie: 22 l	Brandstof: 23 l Hydraulische olie: 30 l	Brandstof: 23 l Hydraulische olie: 30 l	Brandstof: 23 l Hydraulische olie: 30 l
Geluidsdrukniveau LpA	84 dB(A)	84 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA gemiddeld LwA	101 db(A) 100 db(A)	101 dB(A) 98 dB(A)	101 dB(A) 98 dB(A)	101 dB(A) 98 dB(A)
Hand-, armvibratie* ⁴	< 2,5 m/s ²			
Lichaamsvibratie* ⁴	< 0,5 m/s ²			
	-	-	-	-
	-	-	X	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-



	2630	3630	3650	4670
Motor	3 cilinder dieselmotor Kubota D1703-M-Di, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1703-M-Di, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1803-CR(-T), 37 kW (50 pk)	4 cilinder dieselmotor Kubota V2403-CR-T, 48,6 kW (66 pk)
Uitlaatgasbehandeling / emissie niveau	- / stage V		Katalysator, partikel, stage V	
Aandrijvingshydraulica	hydrostatisch–automatisch, HTF			
Banden	10.0/75 - 15.3 AS Optie I 27x10.5 - 15 Optie II 31x15.5 - 15	10.0/75-15.3 AS/MPT Optie I 31x15.5-15	10.0/75 - 15.3 AS / MPT Optie I 31x15.5 - 15 Optie II 15.0/55-17 Option III 11.5/80-15.3	11.5/80 - 15.3 AS Optie I 15.0/55 - 17 Optie II 425/55 R17
Bedrijfsrem	Combirem, hydrostatisch en via lamellenrem			
Parkeerrem	Lamellenrem in oliebad			
Werkhydraulica Vermogen/Druk	Debiet: vanaf 37 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 37 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 46 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 51 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	volledig hydraulische pendelknik			
Bedrijfsgewicht	2.100 kg / 2.300 kg met cabine	2.300 kg / 2.500 kg met cabine	2.700 kg / 2.850 kg met cabine	3.100 kg / 3.300 kg met cabine
Hefkracht	1.700 kg	1.700 kg	2.000 kg	2.300 kg
Kieplast, recht* ¹ Pallethefvork Laadbak	895 - 1.124 kg 1.110 - 1.381 kg	1.148 - 1.421 kg 1.495 - 1.818 kg	1.402 - 1.715 kg 1.658 - 1.980 kg	1.783 - 1.913 kg 2.110 - 2.301 kg
Kieplast, geknikt* ¹ Pallethefvork Laadbak	609 kg 799 kg	710 kg 865 kg	1.080 kg 1.330 kg	1.340 kg 1.570 kg
Nuttige last Pallethefvork, effen ondergr.* ² Pallethefvork, oneff. ondergr.* ² Laadbak* ³	487 kg 365 kg 399 kg	568 kg 426 kg 433 kg	864 kg 648 kg 665 kg	1.072 kg 804 kg 785 kg
Assen	Originele Schäffer assen, velg met 6 boringen Optioneel: zelfsperdifferentieël			
Snelheid	20 km/u met 2 versnellingen schakelbaar onder last	20 km/u met 2 versnellingen schakelbaar onder last	20 km/u met 2 versnellingen schakelbaar onder last, Optie: 30 km/u	20 km/u met 2 versnellingen schakelbaar onder last, Optie: 30 km/u
Elektr. systeem	Bedrijfsspanning: 12 V			
Inhoud	Brandstof: 40 l Hydraulische olie: 30 l	Brandstof: 40 l Hydraulische olie: 45 l	Brandstof: 50 l Hydraulische olie: 48 l	Brandstof: 85 l Hydraulische olie: 62 l
Geluidsdrukniveau LpA	82 dB(A)	83 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA gemiddeld LwA	101 db(A) 101 db(A)	101 db(A) 100 db(A)	101 db(A) 100 db(A)	101 db(A) 100 db(A)
Hand-, armvibratie* ⁴	< 2,5 m/s ²			
Lichaamsvibratie* ⁴	< 0,5 m/s ²			
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	-	-	○	○
	-	-	X	X

*¹ volgens ISO 8313 *² volgens EN 474-3 *³ volgens ISO 14397-1 *⁴ volgens ISO 8041 X = standaarduitrusting ○ = optionele uitrusting
De maat van de banden en complementaire uitrusting wijzigen het bedrijfsgewicht, de kieplast en de nuttige last.

AFMETINGEN

		1622	2024	2028-2	2628
A	Wielbasis [mm]	1.345	1.375	1.440	1.445
B	Chassislengte [mm]	2.450	2.780	2.850	2.850
C	Totale lengte met standaard laadbak [mm]	3.050	3.530	3.560	3.550
D	Graafdiepte [mm]	80	110	110	110
E	Werkhoogte max. [mm]	2.635	3.460 / 3.720*	3.460 / 3.720*	3.590 / 3.850*
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.230	2.800 / 3.060*	2.800 / 3.060*	2.880 / 3.080*
G	Laadhoogte met pallethefwerk [mm]	2.020	2.560 / 2.920*	2.560 / 2.920*	2.750 / 2.980*
H	Uitkiephoogte max. [mm]	1.510	2.100 / 2.265*	2.100 / 2.265*	2.170 / 2.400*
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.390	1.600 / 1.725*	1.600 / 1.725*	1.680 / 1.805*
J	Uitkiepbreedte [mm]	195	620	620	560
K	Zithoogte [mm]	1.010	1.055	1.055	1.160
L	Hoogte veiligheidsdak [mm] Hoogte cabine [mm]	1.990	2.100 –	2.100 –	2.200 –
N	Totale breedte [mm]	890 / 1.060	905 - 1.250	905 - 1.250	1.060 - 1.260
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	970	900	820	820
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	1.875	1.795	1.715	1.880
Q	Buitenstraal met standaard laadbak [mm]	2.222	2.185	2.105	2.330

* Option: hogere hefhoogte



		2630	3630	3650	4670
A	Wielbasis [mm]	1.470	1.745	1.800	1.840
B	Chassislengte [mm]	2.950	3.315	3.485	3.710
C	Totale lengte met standaard laadbak [mm]	3.695	4.110	4.185	4.530
D	Graafdiepte [mm]	110	110	90	130
E	Werkhoogte max. [mm]	3.565 / 3.795*	3.565 / 3.795*	3.550 / 3.890*	4.100
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.880 / 3.110*	2.880 / 3.110*	2.950 / 3.200*	3.250
G	Laadhoogte met pallethefwerk [mm]	2.675 / 3.005*	2.675 / 3.005*	2.810 / 3.060*	3.070
H	Uitkiephoogte max. [mm]	2.090 / 2.345*	2.090 / 2.345*	2.140 / 2.390*	2.420
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.675 / 1.775*	1.675 / 1.775*	1.700 / 1.800*	1.850
J	Uitkiepbreedte [mm]	590	590	470	300
K	Zithoogte [mm]	1.160	1.226	1.226	1.270
L	Hoogte veiligheidsdak [mm] Hoogte cabine [mm]	2.190 2.140	2.230 2.180	2.230 2.180	2.270 2.270
N	Totale breedte [mm]	1.020 - 1.300	1.200 - 1.370	1.100 - 1.570	1.420 - 1.730
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	1.020	1.300	1.230	1.290
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	2.040	2.220	2.330	2.610
Q	Buitenstraal met standaard laadbak [mm]	2.400	2.400	3.020	2.960

* Option: hogere hefhoogte

Alle technische gegevens in deze brochure betreffen standaard modellen en beschrijven de standaard functies. De beschikbare uitrustingen, accessoires, opties en overeenkomstige functies van de producten zijn afhankelijk van het model, de lokale omstandigheden en klant-specifieke vereisten (zo worden bv. de maximale waarden voor kiep- en nuttige lasten alleen met toevoeging van aanvullende ballast bereikt). De afbeeldingen kunnen niet genoemde of niet standaard verkrijgbare producten of uitrustingen tonen. De beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, gewichtsinformatie en technische gegevens stemmen overeen met de stand der techniek op datum van afdruk en houden geen enkele verplichting in. Wegens de voortdurende ontwikkeling van onze producten zijn onaangekondigde wijzigingen op het gebied van de structurele constructie, de uitrusting, het uitzicht en de techniek voorbehouden. In geval van twijfel over het prestatievermogen of de werkwijze van onze producten in aanwezigheid van bijzondere omstandigheden bevelen wij aan testwerkzaamheden uit te voeren bij zorgvuldig gecontroleerde voorwaarden. Ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen wij verschillen in de afbeeldingen of afmetingen, berekenings- of drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Om die reden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke fouten of onvolledigheden van de informatie die in deze brochure is vervat. Wij garanderen de onberispelijke functionaliteit van onze producten in het kader van onze algemene commerciële bepalingen. Garantievoorwaarden die deze bepalingen overtreffen worden principieel niet toegekend. Verantwoordelijkheden die onze algemene commerciële bepalingen overtreffen zijn derhalve uitgesloten.

SCHÄFFER COMPACTE LADERS - LAGE DOORRIJHOOGTE, OP VOLLE KRACHT

Bij Schäffer staat de SLT-productfamilie voor laders die dankzij hun speciale lage bouwhoogte ook in ruimtes met een laag plafond kunnen presteren. De 2028 SLT is een van de meest compacte knikladers met een totale hoogte van 1,90 m en een minimale breedte van 90,5 cm. Deze krachtpatser, die ongeveer 1,8 t weegt, is ideaal voor gebruik onder lage daken met weinig ruimte rondom. Met een kiplast van 920 kg worden ook zware kuitballen veilig verplaatst. Het beschermende effect van de veiligheidsdaken zoals bijvoorbeeld voor vallende voorwerpen blijft gegarandeerd.

Het opklappen van het dak, zoals bij andere merken is niet meer nodig. De 2028 SLT is uitgerust met een hydrostatische aandrijving en levert de hoge stuwkracht die kenmerkend is voor alle Schäffer-laders.

De 2630 SLT en 3650 SLT bieden nog meer vermogen met even compacte afmetingen dankzij de hydrostatische hoge drukpompen en hydromotor, HTF (High Traction Force) en SPT (Schäffer Power Transmission). Met een topsnelheid van respectievelijk 20 km/u, 30 km/u (optie) bieden ze de beste wendbaarheid in het SLT-gamma.




De voorste en achterste motorkap van de 2028 SLT zijn gemakkelijk te openen. Onderhoudswerkzaamheden worden aanzienlijk vergemakkelijkt door de eenvoudige toegang.

SLT



SLT in actie:
schaffer.be/videos





TECHNISCHE GEGEVENS

	2028 SLT	2630 SLT	3650 SLT
Motor	3 cilinder dieselmotor Kubota D1105, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1703-M-Di, 18,5 kW (25 pk)	3 cilinder dieselmotor Kubota D1803-CR(-T), 37 kW (50 pk)
Uitlaatgasbehandeling / emissie niveau	- / stage V		Katalysator, partikel, stage V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch–automatisch	Hydrostatisch–automatisch, HTF	Hydrostatisch–automatisch, HTF
Banden	7.00-12 AS Optie I 27x8.50-15 SKD Optie II 27x10.5-15 SKD Optie III 26x12.00-12	10.0/75 - 15.3 AS / MPT Optie I 27x10.5-15 Optie II 31x15.5-15	10.0/75 - 15.3 AS / MPT Optie I 31x15.5-15 Optie II 15.0/55-17 Optie III 11.5/80-15.3
Bedrijfsrem	Hydrostatische en Mechanische trommelrem	Combirem, hydrostatisch en via lamellenrem	
Parkeerrem	Mechanische trommelrem	Lamellenrem in oliebad	
Werkhydraulica Vermogen/Druk	Debiet: vanaf 33 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 37 l/min Werkdruk: 200 bar	Debiet: vanaf 46 l/min Werkdruk: 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische pendelknik besturing		
Bedrijfsgewicht	1.800 kg	2.380 kg / 2.445 kg met cabine	2.700 kg
Hefkracht	1.500 kg	1.700 kg	2.000 kg
Kieplast, recht*1 Pallethefwerk Laadbak	787 - 939 kg 1.037 - 1.187 kg	1.048 - 1.321 kg 1.395 - 1.717 kg	1.402 - 1.608 kg 1.658 - 1.872 kg
Kieplast, geknikt*1 Pallethefwerk Laadbak	430 kg 620 kg	550 kg 715 kg	1.080 kg 1.330 kg
Nuttige last Pallethefwerk, effen ondergr.*2 Pallethefwerk, oneff. ondergr.*2 Laadbak*3	344 kg 258 kg 310 kg	440 kg 330 kg 358 kg	864 kg 648 kg 665 kg
Assen	Originele Schäffer-assen, velgen met 5 boringen	Originele Schäffer assen, velg met 6 boringen Optioneel: zelfsperdifferentieël	
Snelheid	15 km/u	20 km/u, 2 versnellingen onder last schakelbaar	20 km/u, 2 versnellingen onder last schakelbaar, Optie: 30 km/u
Elektr. systeem	Bedrijfsspanning: 12 V		
Inhoud	Brandstof: 23 l Hydraulische olie: 30 l	Brandstof: 40 l Hydraulische olie: 30 l	Brandstof: 50 l Hydraulische olie: 48 l
Geluidsrukniveau LpA	83 dB(A)	83 dB(A)	85 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA gemiddeld LwA	101 dB(A) 98 dB(A)	101 dB(A) 100 db(A)	101 dB(A) 100 db(A)
Hand-, armvibratie*4	< 2,5 m/s²		
Lichaamsvibratie*4	< 0,5 m/s²		
HTF	-	X	X
SPT	-	X	X
eco Mode	-	-	X

*1 volgens ISO 8313 *2 volgens EN 474-3 *3 volgens ISO 14397-1 *4 volgens ISO 8041
De maat van de banden en complementaire uitrusting wijzigen het bedrijfsgewicht, de kieplast en de nuttige last.

AFMETINGEN

		2028 SLT	2630 SLT	3650 SLT
A	Wielbasis [mm]	1.640	1.650	1.800
B	Chassislengte [mm]	3.040	3.230	3.485
C	Totale lengte met standaard laadbak [mm]	3.630	4.025	4.185
D	Graafdiepte [mm]	110	90	90
E	Werkhoogte max. [mm]	3.460	3.800	3.550
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.800	2.880	2.950
G	Laadhoogte met pallethefwerk [mm]	2.600	2.680	2.810
H	Uitkiephoogte max. [mm]	1.965	2.045	2.140
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.600	1.790	1.700
J	Uitkiepbreedte [mm]	440	470	560
K	Zithoogte [mm]	910	995	1.226
L	Hoogte veiligheidsdak [mm] Hoogte cabine [mm]	1.900 1.900	1.980 1.980	2.035 -
N	Totale breedte [mm]	905 - 1.250	1.020 - 1.300	1.100 - 1.570
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	1.375	1.350	1.230
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	2.270	2.370	2.330
Q	Buitenstraal met standaard laadbak [mm]	2.690	2.700	3.020



Alle technische gegevens in deze brochure betreffen standaard modellen en beschrijven de standaard functies. De beschikbare uitrustingen, accessoires, opties en overeenkomstige functies van de producten zijn afhankelijk van het model, de lokale omstandigheden en klant-specifieke vereisten (zo worden bv. de maximale waarden voor kiep- en nuttige lasten alleen met toevoeging van aanvullende ballast bereikt). De afbeeldingen kunnen niet genoemde of niet standaard verkrijgbare producten of uitrustingen tonen. De beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, gewichtsinformatie en technische gegevens stemmen overeen met de stand der techniek op datum van afdruk en houden geen enkele verplichting in. Wegens de voortdurende ontwikkeling van onze producten zijn onaangekondigde wijzigingen op het gebied van de structurele constructie, de uitrusting, het uitzicht en de techniek voorbehouden. In geval van twijfel over het prestatievermogen of de werkwijze van onze producten in aanwezigheid van bijzondere omstandigheden bevelen wij aan testwerkzaamheden uit te voeren bij zorgvuldig gecontroleerde voorwaarden. Ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen wij verschillen in de afbeeldingen of afmetingen, berekenings- of drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Om die reden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke fouten of onvolledigheden van de informatie die in deze brochure is vervat. Wij garanderen de onberispelijke functionaliteit van onze producten in het kader van onze algemene commerciële bepalingen. Garantievoorwaarden die deze bepalingen overtreffen worden principieel niet toegekend. Verantwoordelijkheden die onze algemene commerciële bepalingen overtreffen zijn derhalve uitgesloten.



MADE BY **Schaffer**

Schaffer biedt u een gamma met meer dan 30 verschillende modellen aan, die allen optimaal aan uw individuele vereisten kunnen aangepast worden. De toepassingsmogelijkheden van onze laders zijn veelvuldig: in land- of tuinbouw, op bouwvelden, in de industrie en de bedrijfs-wereld, in veestallen en opslagbedrijven – steeds is Schaffer de beste keuze.

De manier waarop Schaffer laders ontwikkelt, produceert en commercialiseert is uniek. Onze ervaring van meer dan 60 jaar maakt het verschil! Wij denken eerst en vooral aan de gebruikers, want wij willen hun werk veiliger, comfortabeler en rendabeler maken. Om dat te bereiken passen wij in onze hoofdzetel te Erwitte in Duitsland de modernste ontwikkelings- en fabricagetechnologieën toe. Maar tenslotte zijn het onze medewerkers die door middel van nauwe samenwerking met de gebruikers, voortdurend nieuwe oplossingen creëren. Hun jarenlange staat van dienst bij Schaffer, gecombineerd met een onverzettelijke onderzoeksgeschiedenis vormen de basis van hun bijzondere vaardigheden en ons wereldwijd succes!

De naam Schaffer staat niet alleen borg voor de unieke kwaliteit van onze producten. Hij staat eveneens voor buitengewone veiligheid en optimale service, die wij zowel in Duitsland als in Europa en de rest van de wereld garanderen.

Wanneer u een Schaffer-lader koopt is dat het begin van een duurzame relatie. Alleen met originele vervangingsonderdelen blijft uw machine doorheen de jaren 100 % Schaffer. En het is alleen op die manier dat de bedrijfszekerheid, die u nodig heeft en ook mag verwachten, gegarandeerd kan worden. Wij bieden u en onze service-partners een 24/24 toeleveringsservice, uiteraard 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.



UW EXCLUSIEVE INVOERDER:



Brustem Bedrijven Park
Lichtenberglaan 1001
3800 Sint Truiden

Tel. +32 (0) 11 68 38 99
Fax +32 (0) 11 68 31 65

www.schaffer.be
info@schaffer.be

